

NÁVOD K POUŽITÍ LÁTKOVÁ STŘECHA NA TERASU Z PVC



Obrázek 1: Střecha plachetnice

- Střecha by měla být instalována ve vodorovné poloze a pod sklonem (přibližně 8 %), aby odváděla vodu, která by se na ní mohla shromažďovat při deštích. Slouží k zastínění a dekoraci určeného prostoru, má také vlastnosti odolné proti dešti a měla by být používána ke svému účelu.
- Po skončení sezóny lze střechu demontovat, vyčistit, vysušit a uložit na suché místo, nejlépe ve tvaru srolované tak, aby se na látce netvořily záhyby.
- Střecha je vyrobena z velmi pevného plachtového materiálu o hmotnosti 650 g/m², na přání může být opatřena průhledným oknem o tloušťce 0,7 mm. Standardní provedení je s oky po celém obvodu (s přesahem - obr. 1), což umožňuje zakrytí konstrukce.
- Střecha se prodává se zámkem a šrouby pro vlastní montáž na předem připravené místo konstrukce.
- Konstrukce by měla být robustní, aby unesla střechu a zatížení, které na ni bude působit v případě nepříznivého počasí.
- Materiál může změnit barvu až o 8 % ročně.
- Střecha není bezúdržbový výrobek. Nesmí být vystavena silnému větru, hromadění sněhu a/nebo krup a/nebo dešti. Vzhledem k tomu, že střecha může být používána celoročně, měl by být sníh/krupobití ze střechy odstraňován, aby nedošlo k poškození konstrukce, nebo by měla být střecha demontována, pokud není možné průběžně reagovat. Znečištěná střecha by měla být vyčištěna. Nečistoty by se měly z tkaniny pravidelně odstraňovat měkkým kartáčem a v případě potřeby omývat houbou s roztokem neutrálního pH mýdla a vody o teplotě maximálně 30 °C s následným opláchnutím vodou.
- Střecha se musí pravidelně kontrolovat, zda není poškozená. Poškozená střecha musí být vyřazena z , dokud nebude opravena.
- Střecha by měla být instalována na místě, které umožňuje její úplné vyschnutí nebo vysychání během provozu.
- Střechu je třeba pečlivě zavěsit na místo, pro které byla ušita, aby měla co nejrovnější povrch, jak je ukázáno v instruktážním videu <https://www.youtube.com/watch?v=UupMA3pcCBw&t=4s>.
- Montáž střechy se doporučuje provádět minimálně ve dvou .



Obrázek 2: Montáž římské rolety





NÁVOD K POUŽITÍ

LÁTKOVÁ STŘECHA NA TERASU Z PVC

NÁVRH NA MONTÁŽ:

1. rozprostřete střechu do roviny v místě, kde má být zavěšena;
2. umístít/podepřít střechu na konstrukci, na kterou má být namontována;
3. vyzkoušejte střechu a určete montáž okrajových, rohových ok - střechu vycentrujte;
4. přišroubujte krajní konzoly (na které budou padat střešní oka) ke konstrukci a připevněte je na střešní nosič.
jim střechu;
5. Opatrně přišroubujte rukojeti jednu po druhé, začněte z pravé nebo levé strany, a najednou upevněte zámek oka;
6. v případě zmačkání látky - přesuňte dříve instalovanou rukojeť na nesprávné místo.

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PŘI ZAKOUPENÍ STŘECHY NA TERASU Z PVC OBDRŽÍTE NÁSLEDUJÍCÍ KONZOLY V MNOŽSTVÍ
PŘÍZPŮSOBENÉ PLETIVU VE STŘEŠE TERASY



Nenašli jste správnou sadu?
Hledáte opravu pro zdívo, kov
nebo něco jiného?
Zeptejte se svého poradce!



RYCHLÝ KONTAKT Tel: + 48 518 537 385