

INSTRUCCIONES DE USO

CUBIERTA DE TERRAZA DE PVC PARA TODAS LAS ESTACIONES



Figura 1: Techo de vela

- El tejado debe instalarse horizontalmente, inclinado (aproximadamente un 8%) para drenar el agua que pueda acumularse en él durante las lluvias. Sirve para dar sombra y decorar la zona designada, también tiene propiedades impermeables y debe utilizarse para los fines previstos.
- Después de la temporada, la cubierta puede desmontarse, limpiarse, secarse y almacenarse en un lugar seco, preferiblemente en forma de enrollado para que no queden pliegues en la tela.
- El techo es de material de lona muy resistente de 650 g/m², como opción puede tener una ventana transparente de 0,7 mm. El acabado estándar es con ojales en todo el contorno (solapado - Fig. 1), lo que permite cubrir la estructura.
- El techo se vende con cerraduras y tornillos para el auto-montaje en el pre-preparado construcciones.
- La estructura debe ser robusta para soportar el tejado y las cargas que recaerán sobre él en caso de inclemencias meteorológicas.
- El material puede decolorarse hasta un 8% al año.
- La cubierta no es un producto exento de mantenimiento. No debe exponerse a vientos fuertes, nieve y/o depósitos de granizo y/o lluvia. Dado que el tejado puede utilizarse durante todo el año, debe retirarse la nieve/granizo del tejado para evitar dañar la estructura o desmontar el tejado si no es posible responder de forma continuada. Un tejado sucio debe limpiarse. La suciedad debe retirarse regularmente de la tela con un cepillo suave y, si es necesario, lavarse con una solución esponjosa de jabón de pH neutro y agua a una temperatura máxima de 30° C, seguida de un aclarado con agua.
- El tejado debe inspeccionarse periódicamente para detectar posibles daños. Un tejado dañado debe ponerse fuera de servicio hasta que se repare.
- La cubierta debe instalarse en un lugar que permita su secado completo o su secado durante el funcionamiento.
- El techo, debe colgarse con cuidado en el lugar para el que se cosió para proporcionar una superficie lo más plana posible, como se muestra en el vídeo de instrucciones <https://www.youtube.com/watch?v=UupMA3pCBw&t=4s>.
- Se recomienda que la instalación del techo la realicen como mínimo dos personas.



Figura 2: Instalación de la persiana romana





INSTRUCCIONES DE USO

CUBIERTA DE TERRAZA DE PVC PARA TODAS LAS ESTACIONES

PROPUESTA DE MONTAJE:

1. extienda el techo plano donde se vaya a colgar;
2. colocar/soportar la cubierta en la estructura en la que se va a instalar;
3. probar el techo para determinar la instalación de las mallas de borde, esquina - centrar el techo;
4. atornille los soportes más exteriores (donde caerán las mallas del techo) a la estructura y móntelos en el el techo;
5. Atornille con cuidado las asas de una en una, empezando por el lado derecho o izquierdo, y fije el cierre de ojal de una vez;
6. en caso de que se arrugue el tejido - mueva el asa previamente instalada en el lugar incorrecto.

ACABADO ESTÁNDAR

**AL COMPRAR UN TECHO DE PATIO DE PVC, RECIBIRÁ LOS SIGUIENTES SOPORTES EN CANTIDAD
ADAPTADO A LA MALLA DEL TECHO DE LA TERRAZA**



¿No ha encontrado el kit
adecuado? ¿Busca una solución
para mampostería, metal u
otro material?

Pregunte a su asesor.



CONTACTO RÁPIDO Teléfono: +48 518 537 385