

GEbruikSAANWIJZING

VIERSEIZOENEN-TERRASOVERDEKking UIT PVC



Afbeelding 1: Zeildak

- Het dak moet horizontaal en schuin (ongeveer 8 procent) worden geïnstalleerd om water af te voeren dat zich bij regen kan verzamelen. Het dient als schaduw en decoratie van het aangewezen gebied, het heeft ook regenbestendige eigenschappen en moet gebruikt worden waarvoor het bedoeld is.
- Na het seizoen kan het dak worden gedemonteerd, schoongemaakt, gedroogd en opgeslagen op een droge plaats, bij voorkeur in de vorm van een opgerold zodat er geen vouwen in de stof komen.
- Het dak is gemaakt van zeer sterk 650 g/m² zeildoek en kan optioneel worden voorzien van een 0,7 mm transparant venster. De standaardafwerking is een oog rondom (overlappend - Fig. 1), waardoor de structuur kan worden afgedekt.
- Het dak wordt verkocht met sloten en schroeven voor zelfmontage op de voorgeprepareerde constructies.
- De structuur moet robuust zijn om het dak en de belastingen die erop komen te staan bij guur weer te kunnen dragen.
- Het materiaal mag tot 8% per jaar verkleuren.
- Het dak is geen onderhoudsvrij product. Het mag niet worden blootgesteld aan harde wind, sneeuw- en/of hagelafzetting en/of regen. Aangezien het dak het hele jaar door kan worden gebruikt, moet sneeuw/hagel van het dak worden verwijderd om schade aan de structuur te voorkomen of moet het dak worden gedemonteerd als het niet mogelijk is om hier voortdurend op te reageren. Een vuil dak moet worden gereinigd. Vuil moet regelmatig met een zachte borstel van het doek worden verwijderd en indien nodig worden gewassen met een sponsoplossing van neutrale ph-zeep en water met een maximumtemperatuur van 30° C, gevolgd door een spoeling met water.
- Het dak moet regelmatig worden geïnspecteerd op schade. Een beschadigd dak moet buiten gebruik worden gesteld totdat het gerepareerd is.
- Het dak moet worden geïnstalleerd op een plaats waar het volledig kan drogen of tijdens het gebruik kan drogen.
- Het dak moet voorzichtig worden opgehangen op de plaats waarvoor het is genaaid om een zo vlak mogelijk oppervlak te creëren, zoals te zien is in de instructievideo <https://www.youtube.com/watch?v=UupMA3pcCBw&t=4s>.
- De installatie van het dak wordt aanbevolen voor minimaal twee personen.



Afbeelding 2: Installatie van het Romeinse rolgordijn





GEBRUIKSAANWIJZING

VIERSEIZOENEN-TERRASOVERDEKKING UIT PVC

MONTAGEVOORSTEL:

1. spreid het dak plat uit waar het moet worden opgehangen;
2. plaats/steun het dak op de structuur waarop het moet worden gemonteerd;
3. Probeer het dak uit om de installatie van de rand- en hoekmazen te bepalen - centreer het dak;
4. Schroef de buitenste beugels (waar de dakmatten op vallen) op de structuur en monteer ze op de ze het dak;
5. Schroef de handgrepen voorzichtig één voor één vast, beginnend bij de rechter- of linkerkant en maak de oogvergrendeling in één keer vast;
6. als de stof kreukt - de eerder geïnstalleerde handgreep op de verkeerde plaats zetten.

Standaard afwerking

BIJ AANKOOP VAN EEN PVC TERRASOVERKAPPING ONTVANGT U DE VOLGENDE BEUGELS IN HOEVEELHEID AANGEPAST AAN DE MAZEN IN DE TERRASOVERKAPPING



Heb je de juiste kit nog niet gevonden? Zoek je een oplossing voor metselwerk, metaal of iets anders?

Vraag het je adviseur!

